

---

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262700-8 Przebudowa budynków  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu - remont kuchni i holu

ADRES INWESTYCJI: 87-732 Lubanie 17 ,dz. nr 103/4 obręb ewd. Lubanie.

INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu

ADRES INWESTORA: 87-732 Lubanie 17

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 2017-09-26

---

POZIOM CEN: IIIkw. 2017

NARZUTY:

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Charakterystyka obiektu

### Pomieszczenie wiatrolapu i hall :

- a. skuć istniejące płytki w wiatrolapie i hallu ,
- b. wykonać uszczelnienie pod płytki ceramiczne antypoślizgowe z [REDACTED] – trzykrotne malowanie,
- c. przykleić płytki antypoślizgowe na klej [REDACTED] wraz z cokolikiem,
- d. zafugować płytki [REDACTED].

### Pomieszczenie kuchni

- a. zdemontować ścianę łączącą dwa pomieszczenia kuchnię i pomieszczenie gospodarcze
- b. zdemontować ościeżnicę i skrzydło drzwiowe a otwór zamurować,
- c. istniejące drzwi pomalować,
- d. zdemontować istniejące płytki na ścianie,
- e. wykonać nowe płytki ceramiczne na ścianie do wys. 2,0m, pozostałą część ścian i sufit pomalować farbą zmywalną,
- f. zdemontować istniejące płytki i podłogę z paneli drewnianych,
- g. wykonać uszczelnienie pod płytki ceramiczne antypoślizgowe z [REDACTED] – trzykrotne malowanie.
- h. przykleić płytki na klej [REDACTED]

### Wyposażenie kuchni

1. Patelnia uchylna na stelażu 40 l, 700x786x912 , 6,3kW 400V
2. Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym 24kW (zestaw) - G30 (propan- butan) ,800x700x850, 24/7KW G30/400V
3. Szafa chłodnicza 350 l, wnętrze z ABS, biała lakierowana, 600x600x1850, 0,11kW 230V
4. Taboret gazowy 9 kW - STANDARD LINE - G30 (propan-butan), 580x580x380 9kW G30
5. Zmywarka uniwersalna 400/230V z dozownikiem płynu myjącego 565x665x835 4,9/3,4kW, 400/230V
6. Podstawa pod zmywarkę uniwersalną 574x556x450
7. Szafa chłodnicza -2/+8°C biała 1173 I 1340x845x2000, 0,65kW 230V
8. Frytkownica pojedyncza 81 400V z kranem 270x410x410, 3,2kW 400V
9. Garnek wysoki d 400 mm 50,3 I z pokrywką fi400x400
10. Garnek niski d 400 mm 31,4 I z pokrywką fi400x250
11. Garnek niski d 360 mm 18,3 I z pokrywką fi360x180
12. Stół z basenem l-komorowym spawany h=400 mm 800x700x850
13. Bateria umywalkowa z wyciąganym prysznicem

14. Stół przyścienny z półką 1200x600x850mm spawany

15. Szatkownica elektryczna do warzyw z kompletem 5 tarcz, 540x240x450, 055/230

Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa              | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Razem | Udział % |
|-----|--------------------|-----------|-----------|--------|-------|----------|
| 1   | Hol                |           |           |        |       |          |
| 2   | Kuchnia            |           |           |        |       |          |
| 3   | Wyposażenie kuchni |           |           |        |       |          |
|     | Kosztorys netto    |           |           |        |       |          |
|     | VAT 23 %           |           |           |        |       |          |
|     | Kosztorys brutto   |           |           |        |       |          |

Słownie:

Obmiar

| Lp.            | Podstawa                        | Opis i Wyliczenia  | j.m. | Poszcz.      | Razem        |
|----------------|---------------------------------|--|------|--------------|--------------|
| <b>OBMIAR:</b> |                                 |  |      |              |              |
| 1              |                                 | <b>Hol</b>   |      |              |              |
| 1<br>d.1       | KNR 4-01<br>0811-07             | Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.  | m2   |              |              |
|                |                                 | 9,76 * 4,79  | m2   | 46,75        |              |
|                |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>46,75</b> |
| 2<br>d.1       | KNR 4-01<br>0804-08             | Zerwanie cokolika  | m    |              |              |
|                |                                 | 9,76 * 2 + 4,79 * 2  | m    | 29,10        |              |
|                |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>29,10</b> |
| 3<br>d.1       | KNR 4-01<br>0211-01             | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm podłogach   | m2   |              |              |
|                |                                 | poz.1  | m2   | 46,75        |              |
|                |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>46,75</b> |
| 4<br>d.1       | NNRNKB<br>202 1134-01           | Gruntowanie podłoża preparatami "XXXXXXXXXX" i "XXXXXXXXXX" pod układanie gresów   | m2   |              |              |
|                |                                 | poz.1  | m2   | 46,75        |              |
|                |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>46,75</b> |
| 5<br>d.1       | KNR 2-02<br>1118-01             | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  | m2   |              |              |
|                |                                 | poz.1  | m2   | 46,75        |              |
|                |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>46,75</b> |
| 6<br>d.1       | KNR 2-02<br>0601-01<br>analogia | Izolacje przeciwwilgociowe dwuskładnikowa, elastyczna mineralna zaprawa uszczelniająca - trzykrotne malowanie                        | m2   |              |              |
|                |                                 | poz.1  | m2   | 46,75        |              |
|                |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>46,75</b> |
| 7<br>d.1       | KNR 2-02<br>1118-08             | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą   | m2   |              |              |
|                |                                 | poz.1  | m2   | 46,75        |              |
|                |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>46,75</b> |
| 8<br>d.1       | KNR 2-02<br>1120-01             | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża | m    |              |              |
|                |                                 | poz.2  | m    | 29,10        |              |
|                |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>29,10</b> |
| 9<br>d.1       | KNR 2-02<br>1120-05             | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą           | m    |              |              |
|                |                                 | poz.2  | m    | 29,10        |              |
|                |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>29,10</b> |
| 10<br>d.1      | KNR-W 2-02<br>0923-02           | Oslony okien płytami pilśniowymi   | m2   |              |              |
|                |                                 | 5,5 * 1,8 + 1,4 * 2,2  | m2   | 12,98        |              |
|                |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>12,98</b> |

Obmiar

| Lp.       | Podstawa              | Opis i Wyliczenia   | j.m. | Poszcz.      | Razem        |
|-----------|-----------------------|---|------|--------------|--------------|
| 11<br>d.1 | KNR-W 4-01<br>1215-01 | Mycie po robotach drzwi   | m2   |              |              |
|           |                       | 0,8 * 2,0 * 3   | m2   | 4,80         |              |
|           |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>4,80</b>  |
| 12<br>d.1 | KNR-W 4-01<br>1216-01 | Zabezpieczenie nawierzchni folią budowlaną  | m2   |              |              |
|           |                       | poz.1   | m2   | 46,75        |              |
|           |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>46,75</b> |
| 13<br>d.1 | KNR 4-01<br>1206-05   | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem                    | m2   |              |              |
|           |                       | (9,76 * 2 + 4,79 * 2 - 0,8 * 3 - 1,4) * 2,0   | m2   | 50,60        |              |
|           |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>50,60</b> |
| 14<br>d.1 | KNR 4-01<br>1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany | m2   |              |              |
|           |                       | (9,76 * 2 + 4,79 * 2) * 1,0   | m2   | 29,10        |              |
|           |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>29,10</b> |
| 15<br>d.1 | NNRNKB<br>202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "██████████" - powierzchnie pionowe                                   | m2   |              |              |
|           |                       | poz.14  | m2   | 29,10        |              |
|           |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>29,10</b> |
| 16<br>d.1 | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian                                     | m2   |              |              |
|           |                       | (9,76 * 2 + 4,79 * 2) * 1,0   | m2   | 29,10        |              |
|           |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>29,10</b> |
| 17<br>d.1 | KNR 4-01<br>1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit  | m2   |              |              |
|           |                       | 9,76 * 4,79   | m2   | 46,75        |              |
|           |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>46,75</b> |
| 18<br>d.1 | NNRNKB<br>202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "██████████" - powierzchnie poziome                                   | m2   |              |              |
|           |                       | poz.17  | m2   | 46,75        |              |
|           |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>46,75</b> |
| 19<br>d.1 | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów                                   | m2   |              |              |
|           |                       | 9,76 * 4,79   | m2   | 46,75        |              |
|           |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>46,75</b> |
| 20<br>d.1 | KNR 4-01<br>0108-09   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km                                       | m3   |              |              |
|           |                       | poz.1 * 0,02 + poz.2 * 0,15 * 0,02  | m3   | 1,02         |              |
|           |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,02</b>  |

## Obmiar

| Lp.       | Podstawa              | Opis i Wyliczenia   | j.m. | Poszcz.      | Razem        |
|-----------|-----------------------|---|------|--------------|--------------|
| 21<br>d.1 | KNR 4-01<br>0108-10   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km<br>Krotność = 14 | m3   |              |              |
|           |                       | poz.20  | m3   | 1,02         |              |
|           |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,02</b>  |
| 2         |                       | <b>Kuchnia</b>  |      |              |              |
| 22<br>d.2 | KNR 4-01<br>0348-03   | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej                    | m2   |              |              |
|           |                       | 3,64 * 3,0  | m2   | 10,92        |              |
|           |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>10,92</b> |
| 23<br>d.2 | KNR 4-01<br>0701-05   | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o pow.odbicia ponad 5 m2          | m2   |              |              |
|           |                       | 3,64 * 3,0 * 2  | m2   | 21,84        |              |
|           |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>21,84</b> |
| 24<br>d.2 | KNR 4-01<br>0708-02   | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm               | m    |              |              |
|           |                       | (3,64 * 2 + 3,0 * 2)  | m    | 13,28        |              |
|           |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>13,28</b> |
| 25<br>d.2 | KNR 4-01<br>0818-05   | Zerwanie posadzki z paneli podłogowych  | m2   |              |              |
|           |                       | 3,61 * 2,58   | m2   | 9,31         |              |
|           |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>9,31</b>  |
| 26<br>d.2 | KNR 4-01<br>0819-15   | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek   | m2   |              |              |
|           |                       | (3,64 * 2 + 3,0 * 2) * 3,0 - 1,36 * 1,57 * 3 - 0,9 * 2,05                                       | m2   | 31,59        |              |
|           |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>31,59</b> |
| 27<br>d.2 | KNR 4-01<br>0811-07   | Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.   | m2   |              |              |
|           |                       | 3,64 * 3,0  | m2   | 10,92        |              |
|           |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>10,92</b> |
| 28<br>d.2 | KNR 4-01<br>0804-08   | Zerwanie cokolika   | m    |              |              |
|           |                       | 3,64 * 2 + 3,0 * 2  | m    | 13,28        |              |
|           |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>13,28</b> |
| 29<br>d.2 | KNR 4-01<br>0211-01   | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm podłogach                              | m2   |              |              |
|           |                       | poz.26  | m2   | 31,59        |              |
|           |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>31,59</b> |
| 30<br>d.2 | KNR 4-01<br>0211-01   | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach                            | m2   |              |              |
|           |                       | poz.27  | m2   | 10,92        |              |
|           |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>10,92</b> |
| 31<br>d.2 | NNRNKB<br>202 1134-01 | Gruntowanie podłogi preparatami "██████████"  | m2   |              |              |
|           |                       | 3,64 * (2,58 + 0,12 + 3,0)  | m2   | 20,75        |              |
|           |                       |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>20,75</b> |

Obmiar

| Lp.       | Podstawa                        | Opis i Wyliczenia  | j.m. | Poszcz.      | Razem        |
|-----------|---------------------------------|--|------|--------------|--------------|
| 32<br>d.2 | KNR 2-02<br>1102-01             | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro  | m2   |              |              |
|           |                                 | poz.31   | m2   | 20,75        |              |
|           |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>20,75</b> |
| 33<br>d.2 | KNR 2-02<br>1102-03             | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm<br>Krotność = 3                     | m2   |              |              |
|           |                                 | 3,64 * (2,58 + 0,12 + 3,0)   | m2   | 20,75        |              |
|           |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>20,75</b> |
| 34<br>d.2 | KNR 2-02<br>1118-01             | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża  | m2   |              |              |
|           |                                 | poz.32   | m2   | 20,75        |              |
|           |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>20,75</b> |
| 35<br>d.2 | KNR 2-02<br>0601-01<br>analogia | Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe dwuskładnikowa, elastyczna mineralna zaprawa uszczelniająca - trzykrotne malowanie                  | m2   |              |              |
|           |                                 | poz.32   | m2   | 20,75        |              |
|           |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>20,75</b> |
| 36<br>d.2 | KNR 2-02<br>1118-08             | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą   | m2   |              |              |
|           |                                 | poz.32   | m2   | 20,75        |              |
|           |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>20,75</b> |
| 37<br>d.2 | KNR 2-02<br>1120-01             | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża | m    |              |              |
|           |                                 | 3,64 * 2 + 2,58 * 2 + 0,12 * 2 + 3,0 * 2 - 0,9 - 0,7   | m    | 17,08        |              |
|           |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>17,08</b> |
| 38<br>d.2 | KNR 2-02<br>1120-05             | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą           | m    |              |              |
|           |                                 | poz.37   | m    | 17,08        |              |
|           |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>17,08</b> |
| 39<br>d.2 | KNR 2-02<br>0829-01             | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża   | m2   |              |              |
|           |                                 | $(3,64 * 2 + 2,58 * 2 + 0,12 * 2 + 3,0 * 2) * 2,0 - 0,9 * 2,05$  | m2   | 35,52        |              |
|           |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>35,52</b> |
| 40<br>d.2 | KNR 2-02<br>0829-06             | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą  | m2   |              |              |
|           |                                 | poz.39   | m2   | 35,52        |              |
|           |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>35,52</b> |
| 41<br>d.2 | KNR-W 2-02<br>0923-02           | Oslony okien płytami pilśniowymi   | m2   |              |              |
|           |                                 | 1,36 * 1,58 * 3  | m2   | 6,45         |              |
|           |                                 |  |      | <b>RAZEM</b> | <b>6,45</b>  |



Obmiar

| Lp. | Podstawa                  | Opis i Wyliczenia   | j.m. | Poszcz.      | Razem        |
|-----|---------------------------|---|------|--------------|--------------|
| 42  | KNR-W 4-01<br>d.2 1215-01 | Mycie po robotach drzwi   | m2   |              |              |
|     |                           | 0,9 * 2,05 * 2  | m2   | 3,69         |              |
|     |                           |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>3,69</b>  |
| 43  | KNR-W 4-01<br>d.2 1216-01 | Zabezpieczenie nawierzchni folią budowlaną  | m2   |              |              |
|     |                           | 3,64 * (2,58 + 0,12 + 3,0)  | m2   | 20,75        |              |
|     |                           |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>20,75</b> |
| 44  | KNR 4-01<br>d.2 1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - ściany | m2   |              |              |
|     |                           | (3,64 * 2 + 2,58 * 2 + 0,12 * 2 + 3,0 * 2) * 1,0  | m2   | 18,68        |              |
|     |                           |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>18,68</b> |
| 45  | NNRNKB<br>d.2 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami ██████████<br>██████████ - powierzchnie pionowe                       | m2   |              |              |
|     |                           | poz.44  | m2   | 18,68        |              |
|     |                           |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>18,68</b> |
| 46  | KNR 4-01<br>d.2 1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba odporna na zmywanie         | m2   |              |              |
|     |                           | poz.44  | m2   | 18,68        |              |
|     |                           |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>18,68</b> |
| 47  | KNR 4-01<br>d.2 1204-08   | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności - sufit  | m2   |              |              |
|     |                           | 3,64 * (2,58 + 0,12 + 3,0)  | m2   | 20,75        |              |
|     |                           |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>20,75</b> |
| 48  | NNRNKB<br>d.2 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "██████████"<br>██████████ - powierzchnie poziome                     | m2   |              |              |
|     |                           | poz.47  | m2   | 20,75        |              |
|     |                           |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>20,75</b> |
| 49  | KNR 4-01<br>d.2 1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba odporna na zmywanie       | m2   |              |              |
|     |                           | poz.47  | m2   | 20,75        |              |
|     |                           |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>20,75</b> |
| 50  | KNR 4-01<br>d.2 0354-09   | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o pow.do 2 m2   | szt. |              |              |
|     |                           | 1   | szt. | 1,00         |              |
|     |                           |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b>  |
| 51  | KNR 4-01<br>d.2 0304-01   | Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami  | m3   |              |              |
|     |                           | 0,9 * 2,05 * 0,24   | m3   | 0,44         |              |
|     |                           |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>0,44</b>  |

Obmiar

| Lp.       | Podstawa            | Opis i Wyliczenia   | j.m. | Poszcz.      | Razem       |
|-----------|---------------------|---|------|--------------|-------------|
| 52<br>d.2 | KNR 4-01<br>0711-03 | Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)               | m2   |              |             |
|           |                     | 1,2 * 2,2 * 2   | m2   | 5,28         |             |
|           |                     |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>5,28</b> |
| 53<br>d.2 | KNR 4-01<br>1206-05 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem                                      | m2   |              |             |
|           |                     | 1,5 * 2,5   | m2   | 3,75         |             |
|           |                     |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>3,75</b> |
| 54<br>d.2 | KNR 4-01<br>1212-02 | Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi  | m2   |              |             |
|           |                     | 0,9 * 2,0 * 2   | m2   | 3,60         |             |
|           |                     |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>3,60</b> |
| 55<br>d.2 | KNR 4-01<br>0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km   | m3   |              |             |
|           |                     | poz.22 * 0,12 + poz.23 * 0,015 + poz.25 * 0,02 + poz.26 * 0,02 + poz.27 * 0,02 + poz.28 * 0,15 * 0,05                           | m3   | 2,77         |             |
|           |                     |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>2,77</b> |
| 56<br>d.2 | KNR 4-01<br>0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km<br>Krotność = 14                                 | m3   |              |             |
|           |                     | poz.55  | m3   | 2,77         |             |
|           |                     |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>2,77</b> |
| 3         |                     | <b>Wyposażenie kuchni</b>   |      |              |             |
| 57<br>d.3 | kalk. własna        | Patelnia uchylna na stelażu 40 l, 700x786x912 , 6,3kW 400V  | szt  |              |             |
|           |                     | 1   | szt  | 1,00         |             |
|           |                     |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b> |
| 58<br>d.3 | kalk. własna        | Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym 24kW (zestaw) - [REDAKTED] (propan- butan) ,800x700x850, 24/7KW G30/400V | szt  |              |             |
|           |                     | 1   | szt  | 1,00         |             |
|           |                     |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b> |
| 59<br>d.3 | kalk. własna        | Szafa chłodnicza 350 l, wnętrze z ABS, biała lakierowana, 600x600x1850, 0,11kW 230V   | szt  |              |             |
|           |                     | 1   | szt  | 1,00         |             |
|           |                     |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b> |
| 60<br>d.3 | kalk. własna        | Taboret gazowy 9 kW - [REDAKTED] (propan-butan), 580x580x380 9kW G30  | szt  |              |             |
|           |                     | 1   | szt  | 1,00         |             |
|           |                     |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b> |
| 61<br>d.3 | kalk. własna        | Zmywarka uniwersalna 400/230V z dozownikiem płynu myjącego 565x665x835 4,9/3,4kW, 400/230V                                      | szt  |              |             |
|           |                     | 1   | szt  | 1,00         |             |
|           |                     |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b> |

## Obmiar

| Lp.       | Podstawa     | Opis i Wyliczenia   | j.m. | Poszcz.      | Razem       |
|-----------|--------------|---|------|--------------|-------------|
| 62<br>d.3 | kalk. własna | Podstawa pod zmywarke uniwersalna 574x556x450                       | szt  |              |             |
|           |              | 1   | szt  | 1,00         |             |
|           |              |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b> |
| 63<br>d.3 | kalk. własna | Szafa chłodnicza -2/+8°C biała 1173 l<br>1340x845x2000, 0,65kW 230V | szt  |              |             |
|           |              | 1   | szt  | 1,00         |             |
|           |              |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b> |
| 64<br>d.3 | kalk. własna | Podstawa pod zmywarke uniwersalna 574x556x450                       | szt  |              |             |
|           |              | 1   | szt  | 1,00         |             |
|           |              |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b> |
| 65<br>d.3 | kalk. własna | Frytkownica pojedyncza 8l 400V z kranem<br>270x410x410, 3,2kW 400V  | szt  |              |             |
|           |              | 1   | szt  | 1,00         |             |
|           |              |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b> |
| 66<br>d.3 | kalk. własna | Garnek wysoki d 400 mm 50,3 l z pokrywką<br>fi400x400               | szt  |              |             |
|           |              | 1   | szt  | 1,00         |             |
|           |              |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b> |
| 67<br>d.3 | kalk. własna | Garnek niski d 400 mm 31,4 l z pokrywką fi400x250                   | szt  |              |             |
|           |              | 1   | szt  | 1,00         |             |
|           |              |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b> |
| 68<br>d.3 | kalk. własna | Garnek niski d 360 mm 18,3 l z pokrywką fi360x180                   | szt  |              |             |
|           |              | 1   | szt  | 1,00         |             |
|           |              |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b> |
| 69<br>d.3 | kalk. własna | Stół z basenem I-komorowym spawany h=400 mm<br>800x700x850          | szt  |              |             |
|           |              | 1   | szt  | 1,00         |             |
|           |              |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b> |